

LINHA **CLICK**



		COLEÇÃO AMBIENTA® CLICK	COLEÇÃO ESSENCE® CLICK
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	EN 428 / ISO 24346	4,0mm	4,0mm
Tamanho da régua	EN 427 / ISO 24342	200 x 1220mm	200 x 1220mm
Embalagem (régua)	EN 427 / ISO 24342	10 réguas (2,44m ²)	10 réguas (2,44m ²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	7,66kg/m ²	7,052kg/m ²
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	< 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ASTM / E989-06	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22