



		COLEÇÃO WOOD	COLEÇÃO MAGIC
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2,4mm	3,0mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,40mm	0,25mm
Dimensões	EN 426 / ISO 24341	2x25m	2x25m
Embalagem	EN 426 / ISO 24341	50m ²	50m ²
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	2,15kg/m ²	1,85kg/m ²
Proteção superficial		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 / NBR 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	EN ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)