

# LINHA DECORFLEX®



		5087   5518   6519	5334	5337
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 ISO 10874	23	23	23
<b>Espessura total</b>	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 ISO 24340	0,15mm	0,15mm	0,15mm
<b>Dimensões (manta)</b>	EN 426 ISO 24341	2 x 35m	2 x 30m	2 x 42m
<b>Embalagem (manta)</b>	EN 426 ISO 24341	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	84m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 ISO 23997	1,21kg/m <sup>2</sup>	1,21kg/m <sup>2</sup>	1,10kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>	-	PUR	PUR	PUR
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40
<b>Identação residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	EN ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 12dB	Δ <sub>Lw</sub> 12dB	Δ <sub>Lw</sub> 8dB
<b>Classificação de Reação ao Fogo</b>	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)		≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22