

# LINHA OMNISPORTS®



		<b>COLEÇÃO TRAINING</b>	<b>COLEÇÃO REFERENCE*</b>	<b>COLEÇÃO EXCEL*</b>
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
<b>Espessura total</b>	EN 428 / ISO 24346	5mm	6,5mm	8,3mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
<b>Dimensões</b>	EN 426 / ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
<b>Embalagem</b>	EN 426 / ISO 24341	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	4,23kg/m <sup>2</sup>	4,71kg/m <sup>2</sup>	6,15kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	0,16mm	0,21mm	0,29mm
<b>Absorção de choques</b>	EN 14808	19%	27%	33%
<b>Índice de restituição de bola</b>	EN 12235	> 98,4%	> 99%	> 99%
<b>Fricção</b>	EN 13036-4	100	88	103
<b>Brilho</b>	EN 13747	11%	14,4%	10,8%
<b>Deformação vertical</b>	EN 14809	1,0	1,33	1,21
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	B <sub>f</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>f</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>f</sub> S <sub>1</sub>
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22