



		COLEÇÃO HERITAGE	COLEÇÃO HIT
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	EN 428 / ISO 24346	2,45mm	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Tamanho da régua	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
Embalagem (régua)	EN 427 / ISO 24342	23 réguas (4,02m ²)	28 réguas (4,89m ²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	4,71kg/m ²	3,76kg/m ²
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4	R9 <0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ASTM / E989-06	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência a condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22